

**AUSLEGER IN HORIZONTALSTELLUNG**

Ausleger 20 m	Ausladung	15,10 m	20,00 m	
	Tragkraft	2500 kg	1800 kg	
Ausleger 26 m	Ausladung	13,91 m	18,36 m	26,00 m
	Tragkraft	2500 kg	1800 kg	1200 kg
Ausleger 28 m	Ausladung	12,89 m	16,97 m	28,00 m
	Tragkraft	2500 kg	1800 kg	1000 kg

**AUSLEGER IN STEILSTELLUNG (11°)**

Ausleger 19,5 - 25,4 m – 27,4 m : max. Tragkraft 700 Kg

**AUSLEGER ZURÜCKGEKLAPPT**

Ausleger 12,5 m : max. Tragkraft 2500 Kg

3 Hubgeschwindigkeiten:	3,7 m/min.	17 m/min.	34 m/min.
für Lasten bis:	2500 kg	2500 kg	1000 kg
3 Laufkatzen			9,5 / 19 / 38 m/min.
3 Drehgeschwindigkeiten			0,2 / 0,6 / 0,9 u/min.

Hakenhöhe in Horizontalstellung:	18,50 m
Hakenhöhe in Steilstellung:	
mit Ausleger 20 m	21,00 m
mit Ausleger 26 m	22,30 m
mit Ausleger 28 m	22,70 m
Hakenhöhe Ausleger zurückgeklappt	18,00 m
Spurweite	4 x 4 m
Ballast	16.500 kg
Drehradius	2 m
Eckdruck	17.000 daN

Konstruktionsgewicht mit  
Strassenfahrwerk und  
Montageballast 16.150 kg

Hubmotor	7,5 kw
Laufkatzenmotor	1,5 kw
Schwenkmotor	4 kgm
Montagemotor	2,2 kw

Anschlusswert 12 kw cirka

**Conecta**

07 05

Eurokran 2810 HD  
versione/Ausführung :

da n°/ von Nr. :

**BRACCIO ORIZZONTALE**  
**AUSLEGER IN HORIZONTALSTELLUNG**

